



SPEEDY ADVANCE XPERFORMANCE 0W20 SP

Lubrificante multiviscoso SAE 0W20 totalmente sintético desenvolvido com básicos de altíssima tecnologia e aditivos rigorosamente selecionados os quais garantem o melhor desempenho em serviço. Recomendado para aplicações em motores ciclo otto, movidos a gasolina, álcool, GNV e Flex.

BENEFÍCIOS

Proteção contra o desgaste – Possui aditivos de alta performance, os quais garantem o melhor deslizamento das peças móveis do motor, evitando o desgaste excessivo e um menor consumo de combustível.

Limpeza do motor – Controla a formação de borras, através da excelente sinergia dos aditivos detergentes / dispersantes, os quais limpam, também evitam o acúmulo de partículas no cárter, anéis e comando de válvulas.

Resistência a Oxidação – A elevada temperatura de funcionamento do motor e também pequenas partículas metálicas, podem acelerar o processo oxidativo do óleo lubrificante, SPEEDY ADVANCE XPERFORMANCE 0W20 SP é formulado com óleos básicos sintéticos que possuem em sua estrutura, um maior número de moléculas estáveis a ação do oxigênio e também aditivos antioxidantes, que resistem por mais tempo ao espessamento, mantendo o lubrificante dentro das especificações exigidas durante o uso.

SPEEDY ADVANCE XPERFORMANCE 0W20 SP atende as especificações:

SAE 0W-20, ILSAC GF6A / API SP-RC / API SN+ / API SN-RC / Ford WSS-M2C947-A, FORD WSS-M2C962-A / Chrysler MS6395, GM 6094A, GM 4718M e FIAT 9.55535-CR1 / GMW1732 dexos1

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO	UNIDADE DE MEDIDA	TÍPICO
COR	ASTM D 1500	-	2,0
ASPECTO	VISUAL	-	LÍMPIDO
DENSIDADE	ASTM D 1298	g/cm ³	0,86
VISCOSIDADE A 100°	ASTM D 445	cSt	8,0
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ASTM D 2270	-	145
PONTO DE FULGOR	ASTM D 92	°C	220
TBN	ASTM D 2896	Mg KOH	10,1
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 97	°C	-36
CINZAS SULFATADAS	ASTM D 874	%	0,8

LUMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ÓLEO LUBRIFICANTE EIRELI

Rua Conexão I nº: 230 Santa Terezinha Paulínia SP

Telefone (91) 3214 4850

www.lumaxlubrificantes.com.br