# LUMAX FLUIDO DE FREIO DOT 3

**LUMAX FLUIDO DE FREIO DOT 3** é formulado especialmente para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos, proporcionando segurança nas frenagens. O produto segue as especificações **NBR 9292 tipos 3**, SAE J1703-FMVSS nº116 DOT3. Ponto de ebulição acima de 205ºC.

**MODO DE USO:** Siga as recomendações do fabricante do veículo, e na ausência do mesmo troque o fluido a cada 12 meses.

**COMPOSIÇÃO:** Mistura de glicólicos, inibidores de corrosão e corante.

**LUMAX FLUIDO DE FREIO DOT 3** é acondicionado em frasco plástico de 500ml.

**VALIDADE:** Valido por 03 anos, desde que armazenado adequadamente.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | DOT 3 | UNIDADE |
|---|---|---|
| | | |
| *ASPECTO VISUAL* | *LÍMPIDO* | - |
| *DENSIDADE A 20/4ºC* | *1.040 - 1.150* | *Kg / dm³* |
| *COR* | *AZUL* | *VISUAL* |
| *pH (DILUÍDO)* | *7.0 - 11.0* | - |
| *PONTO DE EBULIÇÃO* | *SUPERIOR 205º* | *ºC* |

LUMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ÓLEO LUBRIFICANTE EIRELI
RUA CONEXAO I Nº: 230, SANTA TEREZINHA – PAULINIA/SP
TELEFONE (91) 3214-4850
www.lumaxlubrificantes.com.br