

SPEEDY ESTACIONÁRIO

SPEEDY ESTACIONÁRIO é um lubrificante mineral monovisco para motores a diesel estacionários. Proporciona ótima lubrificação do motor estacionário. Ideal para motores com partidas manuais ou elétricas, refrigerados a ar, com filtro de ar e banhado a óleo.

SPEEDY ESTACIONÁRIO é formulado com óleos básicos altamente refinados e adicionados em sua composição aditivos que lhe conferem uma ação antioxidante, anticorrosiva e antiespumante.

SPEEDY ESTACIONÁRIO atende a classificação **API CF**.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO ASTM	ESTACIONARIO	UNIDADE
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 40º	ASTM D 445	112	mm ² /s
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 100º	ASTM D 445	14,9	mm ² /s
PONTO DE FULGOR	ASTM D 93	231	ºC
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 97	-15	ºC
DENSIDADE A 20º	ASTM D 4052	0,876	Kg / dm ³
COR	ASTM D 1500	4,0	-
CORROSÃO AO COBRE	ASTM D 130	1A	-
ÁGUA	ASTM D 95	ISENTO	% V