

SPEEDY MOTO 4 TEMPOS

SPEEDY MOTO 4 TEMPOS é indicado para motocicletas e veículos que utilizam a classificação SAE 20W50 API SL JASO MA2 T903:2011.

SPEEDY MOTO 4 TEMPOS é formulado com óleos básicos altamente refinados e adicionados em sua composição aditivos que lhe conferem uma ação antioxidante, anticorrosiva, antiespumante, melhorador de viscosidade e fluidez, prolongando a vida útil do motor. Excelentes propriedades na partida a frio e em trabalhos a altas temperaturas.

SPEEDY MOTO 4 TEMPOS atende as especificações **SAE 20W50 API SL**.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO ASTM	MOTO 4 TEMPOS	UNIDADE
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 40º	ASTM D 445	201	mm ² / s
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 100º	ASTM D 445	19,1	mm ² / s
PONTO DE FULGOR	ASTM D 93	225	ºC
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 97	-17	ºC
DENSIDADE A 20º	ASTM D 4052	0,878	Kg / dm ³
COR	ASTM D 1500	4,0	-
CORROSÃO AO COBRE	ASTM D 130	1A	-
ÁGUA	ASTM D 95	ISENTO	% V