

SPEEDY COMPRESSOR

SPEEDY COMPRESSOR é indicado para sistemas hidráulicos industriais, circulatórios e em máquinas operatrizes e compressores de ar que utilizem esta classificação.

SPEEDY COMPRESSOR é formulado com óleos básicos altamente refinados e adicionados em sua composição aditivos que lhe conferem uma ação antioxidante, anticorrosiva, boa demulsibilidade e dificulta a formação de espuma.

SPEEDY COMPRESSOR é compatível com a maioria das marcas de equipamentos industriais.

Atende a **ISO 100** e **ISO 150**.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO ASTM	ISO 100	ISO 150	UNIDADE
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 40º	ASTM D 445	100	150	mm ² / s
PONTO DE FULGOR	ASTM D 93	240	243	°C
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 97	-6	-6	°C
DENSIDADE A 20º	ASTM D 4052	0,870	0,874	Kg / dm ³
COR	ASTM D 1500	4,0	4,5	-
CORROSÃO AO COBRE	ASTM D 130	1A	1A	-
ÁGUA	ASTM D 95	ISENTO	ISENTO	% V