

SPEEDY TECNO

SPEEDY TECNO é um lubrificante semissintético indicado para veículos a etanol, gasolina e GNV que utilizam a classificação API SL SAE 15W40, SAE 10W40 e SAE 10W30.

SPEEDY TECNO é formulado com óleos básicos altamente refinados, base sintética e adicionados em sua composição aditivos que lhe conferem uma ação antioxidante, anticorrosiva, antiespumante e melhorador de viscosidade, melhorador de fluidez prolongando a vida útil do motor. Proporciona ótima lubrificação na partida a frio.

SPEEDY TECNO é indicado a todos os motores Ciclo Otto que solicitam um lubrificante que atenda às especificações **API SL SAE 15W40, SAE 10W40 e SAE 10W30**.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO ASTM	SAE 15W40 API SL	SAE 10W40 API SL	SAE 10W30 API SL	UNIDADE
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 40º	ASTM D 445	138	95	98	mm ² / s
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 100º	ASTM D 445	12,9	12,5 A 16,3	9,9	mm ² / s
PONTO DE FULGOR	ASTM D 93	222	229	228	ºC
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 97	-19	-33	-21	ºC
DENSIDADE A 20º	ASTM D 4052	0,870	0,878	0,865	Kg / dm ³
COR	ASTM D 1500	4,0	4,0	3,0	-
CORROSÃO AO COBRE	ASTM D 130	1A	1A	1A	-
ÁGUA	ASTM D 95	ISENTO	ISENTO	ISENTO	% V