

SPEEDY SUPER DUTY

SPEEDY SUPER DUTY é indicado para veículos movidos a diesel convencionais e turbo alimentados em regime de trabalho normal a severos.

SPEEDY SUPER DUTY é formulado com óleos básicos Altamente refinados e adicionados em sua composição aditivos que lhe conferem uma ação antioxidante, anticorrosiva, antiespumante e adicionados melhorador de viscosidade e fluidez, prolongando a vida útil do motor.

SPEEDY SUPER DUTY é indicado a todos os motores a diesel que atendam a classificação **SAE 15W40** e **API CI-4**.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO ASTM	15W40 CI-4	UNIDADE
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 40º	ASTM D 445	130	mm ² / s
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 100º	ASTM D 445	14,1	mm ² / s
PONTO DE FULGOR	ASTM D 93	230	ºC
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 97	-17	ºC
DENSIDADE A 20º	ASTM D 4052	0,872	Kg / dm ³
COR	ASTM D 1500	4,0	-
CORROSÃO AO COBRE	ASTM D 130	1A	-
ÁGUA	ASTM D 95	ISENTO	% V