

SPEEDY NÁUTICO TCW-3

SPEEDY NÁUTICO TCW-3 é um óleo lubrificante de alta performance recomendado para motores de popa e motonáuticos dois tempos refrigerados a água tais como: lanchas e jet skis, que exijam um óleo que atenda ao nível de desempenho **API TCW-3**, a mais recente e moderna especificação para motores dois tempos. Podendo ainda ser utilizado em motocicletas, ciclomotores e motosserras.

SPEEDY NÁUTICO TCW-3 utiliza aditivos de última geração proporcionam excelente proteção contra o desgaste e a corrosão. Possui alto poder detergente e dispersante e componentes de baixa viscosidade que reduzem a formação de depósitos nos pistões, velas e janelas de descarga. Contém corante verde que identifica sua presença na mistura com a gasolina.

SPEEDY NÁUTICO TCW-3 atende as especificações **SAE 30 API TCW-3**.

NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO ANP: **10566**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO ASTM	NÁUTICO TCW-3	UNIDADE
	-		-
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 40º	ASTM D 445	55,21	mm ² / s
PONTO DE FULGOR	ASTM D 93	151	ºC
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 97	-45	ºC
DENSIDADE A 20º	ASTM D 4052	0,861	Kg / dm ³
COR	ASTM D 1500	VERDE	-
CORROSÃO AO COBRE	ASTM D 130	1A	-
ÀGUA	ASTM D 95	ISENTO	% V