

LUMAX GREASE ROLAMENTO MP-2

INDICAÇÃO

LUMAX GREASE ROLAMENTO MP-2 é recomendado para peças e equipamentos que necessitam de uma graxa com aderência a superfície, resistente a água e vapor com proteção antioxidante e anticorrosiva. Aplicações em rolamentos, mancais, cubos de rodas, correntes, roletes, articulações, uniões e componentes diversos de máquinas e equipamentos industriais, agrícolas e automotivos, uma graxa de múltiplas aplicações.

COMPOSIÇÃO

LUMAX GREASE ROLAMENTO MP-2 é composta por óleos minerais de Alta qualidade, sabão de Lítio, pacote de aditivos especiais, proteção contra oxidação e corrosão.

CLASSIFICAÇÃO

Graxa Sabão de Lítio Grau NGLI-2.

EMBALAGENS

Produto disponível em 500 G, 1 KG, baldes de 10 KG, baldes de 20 KG e tambores de 170 KG.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO ASTM	
GRAU NGLI	-	2
TIPO DE SABÃO	-	LÍTIO
PENETRAÇÃO TRABALHADA 60X À 25°C	ASTM D 217	265-295
COR VISUAL	ASTM D 1500	AZUL
PONTO DE GOTA °C	ASTM D 566	>165°C
TESTE FOUR BALL EP GREASE "KG" SOLDA	ASTM D 2596	200