

SPEEDY MULTI GEAR HD

SPEEDY MULTI GEAR HD é indicado para engrenagens hipóides, caixas de transmissão e caixas de mudanças.

SPEEDY MULTI GEAR HD é formulado com óleos básicos altamente refinados e adicionados em sua composição aditivos que lhe conferem uma ação antioxidante, anticorrosiva, antiespumante, conferindo mais durabilidade as peças lubrificadas.

SPEEDY MULTI GEAR HD atende às especificações **API GL-5 SAE 90, SAE 140 e SAE 85W140.**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO ASTM	SAE 90 API GL-5	SAE 140 API GL-5	SAE 85W140 API GL-5	UNIDADE
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 40º	ASTM D 445	236	375	276	mm ² / s
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 100º	ASTM D 445	18,1	36	29,1	mm ² / s
PONTO DE FULGOR	ASTM D 93	232	275	239	ºC
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 97	-14	-12	-15	ºC
DENSIDADE A 20º	ASTM D 4052	0,879	0,910	0,900	Kg / dm ³
COR	ASTM D 1500	4,0	4,5	4,5	-
CORROSÃO AO COBRE	ASTM D 130	1A	1A	1A	-
ÁGUA	ASTM D 95	ISENTO	ISENTO	ISENTO	% V