

# SPEEDY HIDRAULICO HL

**SPEEDY HIDRAULICO HL** é indicado para sistemas hidráulicos industriais, circulatórios e em sistemas hidráulicos automotivos de tratores.

**SPEEDY HIDRAULICO HL** é formulado com óleos básicos altamente refinados e adicionados em sua composição aditivos que lhe conferem uma ação antioxidante, anticorrosiva, boa demulsibilidade e dificulta a formação de espuma.

**SPEEDY HIDRAULICO HL** é compatível com a maioria das marcas de equipamentos industriais e automotivos.

Atende a **ISO 68** e **ISO 150**.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS                          | MÉTODO ASTM | ISO 68 | ISO 150 | UNIDADE              |
|----------------------------------|-------------|--------|---------|----------------------|
| VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 40º | ASTM D 445  | 70     | 162     | mm <sup>2</sup> / s  |
| PONTO DE FULGOR                  | ASTM D 93   | 220    | 235     | ºC                   |
| PONTO DE FLUIDEZ                 | ASTM D 97   | -10    | -11     | ºC                   |
| DENSIDADE A 20º                  | ASTM D 4052 | 0,870  | 0,880   | Kg / dm <sup>3</sup> |
| COR                              | ASTM D 1500 | 4,5    | 4,5     | -                    |
| CORROSÃO AO COBRE                | ASTM D 130  | 1A     | 1A      | -                    |
| ÁGUA                             | ASTM D 95   | ISENTO | ISENTO  | % V                  |