SPEEDY TRACTOR FLUID

A Linha **SPEEDY TRACTOR FLUID** são lubrificantes desenvolvidos a partir de óleos básicos de altíssima tecnologia, trata-se de básicos minerais altamente refinados e aditivos rigorosamente selecionados os quais garantem o melhor desempenho em serviço. **SPEEDY TRACTOR FLUID** é uma linha moderna de lubrificantes multiuso e de alto desempenho para tratores, desenvolvida para atender os requisitos da maioria dos fabricantes de equipamentos para sistemas hidráulicos e de transmissão.

BENEFÍCIOS

PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE – Controle de atrito, proteção contra o desgaste, estabilidade térmica, estabilidade ao cisalhamento, proteção contra ferrugem e corrosão e bombeabilidade são características que devem ser idealmente equilibradas para fornecer vida útil prolongada à embreagem, carga máxima na barra de tração e manter operações em terrenos irregulares em uma ampla faixa de temperaturas ambientes. **SPEEDY TRACTOR FLUID** proporciona um bom desempenho nas atuais transmissões de conjuntos de força, eixos de acionamento, embreagens, TDPs e sistemas hidráulicos.

RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO – A elevada temperatura de funcionamento do motor e pequenas partículas metálicas, podem acelerar o processo oxidativo do óleo lubrificante, a **SPEEDY TRACTOR FLUID** é formulada com óleos básicos minerais que possuem em sua estrutura, um maior número de moléculas estáveis a ação do oxigênio e também aditivos antioxidantes, que resistem por mais tempo ao espessamento, mantendo o lubrificante dentro das especificações exigidas durante o uso.

Atende às especificações **SAE 30, SAE 10W30 e SAE 20W30.**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO ASTM	SAE 30	SAE 10W30	SAE 20W30	UNIDADE
COR	ASTM D 1500	3,0	3,0	3,0	-
ASPECTO	VISUAL	LÍMPIDO	LÍMPIDO	LÍMPIDO	-
DENSIDADE	ASTM D 1298	0,87	0,87	0,87	g/cm ³
VISCOSIDADE A 100°	ASTM D 445	11,4	11,4	11,4	cSt
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ASTM D 2270	99	135	135	-
PONTO DE FULGOR	ASTM D 92	220	220	220	°C
TBN	ASTM D 2896	6,0	6,0	6,0	Mg KOH
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 97	-9	-33	-30	°C
PERDA POR EVAPORAÇÃO NOACK	ASTM D 5800	10	10	10	%