

SPEEDY SUPER MOTO 4 TEMPOS

SPEEDY SUPER MOTO 4 TEMPOS é um óleo lubrificante **semisintético** indicado para motocicletas e veículos que utilizam a classificação SAE 10W30 API SL JASO MA 2T903:2011.

SPEEDY SUPER MOTO 4 TEMPOS é formulado com óleos básicos altamente refinados minerais e sintéticos e adicionados em sua composição aditivos que lhe conferem uma ação antioxidante, anticorrosiva, antiespumante, melhorador de viscosidade e fluidez, prolongando a vida útil do motor. Excelentes propriedades na partida a frio e em trabalhos a altas temperaturas.

SPEEDY SUPER MOTO 4 TEMPOS atende as especificações SAE 10W30 API SL.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO ASTM	SUPER MOTO 4 TEMPOS	UNIDADE
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 40º	ASTM D 445	88	mm ² / s
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 100º	ASTM D 445	11,7	mm ² / s
PONTO DE FULGOR	ASTM D 93	226	ºC
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 97	-29	ºC
DENSIDADE A 20º	ASTM D 4052	0,871	Kg / dm ³
COR	ASTM D 1500	3,0	-
CORROSÃO AO COBRE	ASTM D 130	1A	-
ÁGUA	ASTM D 95	ISENTO	% V