

SPEEDY 2 TEMPOS

SPEEDY 2 TEMPOS é um óleo mineral para motores dois tempos **refrigerados a ar**.

SPEEDY 2 TEMPOS é um óleo lubrificante mineral aditivado com antioxidante, anticorrosivo, antiborras e corante, indicado para motocicletas, motosserras, cortadores de grama e equipamentos móveis de média potência quando motorizados de 2 tempos a gasolina. Controla a formação de depósitos e reduz o desgaste das partes lubrificadas.

SPEEDY 2 TEMPOS atende as especificações **SAE 30 API TC JASO FB**.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO ASTM	2 TEMPOS	UNIDADE
	-		-
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 40º	ASTM D 445	85	mm ² /s
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 100º	ASTM D 445	11,0	mm ² /s
PONTO DE FULGOR	ASTM D 93	175	ºC
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 97	-8	ºC
DENSIDADE A 20º	ASTM D 4052	0,865	Kg / dm ³
COR	ASTM D 1500	VERMELHO	-
CORROSÃO AO COBRE	ASTM D 130	1A	-
ÀGUA	ASTM D 95	ISENTO	% V