

SPEEDY CAR SL

SPEEDY CAR SL é um óleo lubrificante mineral que pode ser utilizado em veículos movidos a gasolina, GNV, etanol e Flex. Sendo monoviscoso é indicado para veículos que utilizam a classificação SAE 40 API SL e multiviscoso indicado para veículos que utilizam a classificação SAE 15W40 API SL e SAE 20W50 API SL.

SPEEDY CAR SL é formulado com óleos básicos altamente refinados e adicionados em sua composição aditivos que lhe conferem uma ação antioxidante, anticorrosiva, antiespumante, melhorador de viscosidade e fluidez, prolongando a vida útil do motor.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO ASTM	SAE 40 API SL	SAE 15W40 API SL	SAE 20W50 API SL	UNIDADE
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 40º	ASTM D 445	135	140	199	mm ² /s
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 100º	ASTM D 445	14,3	14,9	18,9	mm ² /s
PONTO DE FULGOR	ASTM D 93	222	225	229	ºC
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 97	-11	-19	-17	ºC
DENSIDADE A 20º	ASTM D 4052	0,872	0,871	0,873	Kg/dm ³
COR	ASTM D 1500	4,0	4,0	4,0	-
CORROSÃO AO COBRE	ASTM D 130	1A	1A	1A	-
ÁGUA	ASTM D 95	ISENTO	ISENTO	ISENTO	% V