

SPEEDY ADVANCE

SPEEDY ADVANCE é um óleo lubrificante **SINTÉTICO** indicado para veículos a gasolina, etanol, flex e GNV que utilizam a classificação SAE 5W30 API SN e SAE 5W30 API SN.

SPEEDY ADVANCE é formulado com óleos básicos altamente refinados sintéticos e adicionados em sua composição aditivos que lhe conferem uma ação antioxidante, anticorrosiva, antiespumante, melhorador de viscosidade e fluidez, prolongando a vida útil do motor. Excelentes propriedades na partida a frio e em trabalhos a altas temperaturas.

SPEEDY ADVANCE atende às especificações **API SN SAE 5W30** e **SAE 5W40**.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS | MÉTODO ASTM | SAE 5W30 API SN | SAE 5W40 API SN | UNIDADE |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 40º | ASTM D 445 | 86 | 116 | mm ² / s |
| VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 100º | ASTM D 445 | 11,2 | 15,2 | mm ² / s |
| PONTO DE FULGOR | ASTM D 93 | 223 | 226 | ºC |
| PONTO DE FLUIDEZ | ASTM D 97 | -30 | -29 | ºC |
| DENSIDADE A 20º | ASTM D 4052 | 0,870 | 0,871 | Kg / dm ³ |
| COR | ASTM D 1500 | 2,0 | 2,0 | - |
| CORROSÃO AO COBRE | ASTM D 130 | 1A | 1A | - |
| ÁGUA | ASTM D 95 | ISENTO | ISENTO | % V |