

SPEEDY AW

SPEEDY AW é uma linha de óleos hidráulicos formulados a partir de básicos minerais de alta performance e aditivos balanceados. Indicados para operações de temperaturas até 85°C, onde seja exigido aditivos antidesgaste de alta performance.

BENEFÍCIOS

PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE – Possui aditivos de alta performance, os quais garantem o melhor deslizamento das peças móveis do equipamento, evitando o desgaste excessivo e principalmente em operações intermitentes.

RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO – A elevada temperatura de funcionamento dos equipamentos pode catalisar o processo oxidativo do óleo, SPEEDY AW possui em sua formulação, básicos rigorosamente selecionados os quais possuem excelente resistência a ação do oxigênio. Mantendo o lubrificante em perfeitas condições durante a vida útil estipulada pelo fabricante do equipamento.

SPEEDY AW atende as especificações: Denison HF-0, HF-1 and HF-2 Cincinnati Machine P-68, P-70, P-69 DIN 51524 Part 2 (HLP), GM LS2, AFNOR NF E 48-603 HM and HV.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO ASTM	ISO AW46	ISO AW68	ISO AW100	ISO AW150	ISO AW220	UNIDADE
ISO VG	-	46	68	100	150	220	-
COR	ASTM D 1500	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-
ASPECTO	VISUAL	LÍMPIDO	LÍMPIDO	LÍMPIDO	LÍMPIDO	LÍMPIDO	-
DENSIDADE	ASTM D 1298	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	g/cm ³
VISCOSIDADE A 40°	ASTM D 445	46	68	100	150	220	cSt
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ASTM D 2270	100	100	100	100	100	-
PONTO DE FULGOR	ASTM D 92	200	200	200	220	220	°C
TAN	ASTM D 2896	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	Mg KOH
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 97	-30	-30	-30	-30	-30	°C