

SPEEDY GEAR HD

SPEEDY GEAR HD é uma linha de óleos minerais para lubrificação de engrenagens automotivas formulados a partir de básicos minerais de alta performance e aditivos EP balanceados.

BENEFÍCIOS

PROTEÇÃO CONTRA O DESGASTE – Possui aditivos EP de alta performance, os quais garantem a melhor lubrificação das engrenagens durante as tomadas de força, promovendo trocas de marchas mais suaves.

RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO – A elevada temperatura de funcionamento dos equipamentos pode catalisar o processo oxidativo do óleo, SPEEDY GEAR possui em sua formulação, básicos rigorosamente selecionados os quais possuem excelente resistência a ação do oxigênio. Mantendo o lubrificante em perfeitas condições durante a vida útil estipulada pelo fabricante do veículo.

SPEEDY GEAR HD atende às especificações **API GL-4 SAE 80W, SAE 90, SAE 140 e SAE 250**.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO ASTM	SAE 80W GL-4	SAE 90 GL-4	SAE 140 GL-4	SAE 250 GL-4	UNIDADE
ÍNDICE DE VISCOSIDADE	ASTM D 2270	99	100	95	110	-
VISCOSIDADE CINEMÁTICA CST A 100º	ASTM D 445	7,5	15	28	43	cSt
PONTO DE FULGOR	ASTM D 92	200	200	240	240	ºC
PONTO DE FLUIDEZ	ASTM D 97	-3	-3	-3	-3	ºC
DENSIDADE	ASTM D 1298	0,870	0,870	0,870	0,900	g / cm ³
COR	ASTM D 1500	3,0	3,0	3,0	4,0	-
TAN	ASTM D 2896	0,6	0,6	0,6	0,6	Mg KOH
ASPECTO	VISUAL	LÍMPIDO	LÍMPIDO	LÍMPIDO	LÍMPIDO	-