

# LUMAX GREASE CHASSI CA-2

## INDICAÇÃO

LUMAX GREASE CHASSI CA-2 é recomendada para situações que exigem boa adesividade, resistência a ação da água e temperaturas não superior a 80°C. Aplicado em pinos graxeiros de veículos e maquinas industriais, buchas, feixes de molas, montagem de bicicletas e afins. Utilizado por profissionais que buscam a melhor performance do equipamento.

## COMPOSIÇÃO

LUMAX GREASE CHASSI CA-2 é composta por óleos minerais de Alta qualidade, Sabão de cálcio, pacote de aditivos especiais, boa adesividade e resistencia a ação da água.

## CLASSIFICAÇÃO

Graxa com sabão de Cálcio grau NGLI-2.

## EMBALAGENS

Produto disponível em 500 G, 1 KG, baldes de 10 KG, baldes de 20 KG e tambores de 170 KG.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODO ASTM	
GRAU NGLI	-	2
TIPO DE SABÃO	-	CÁLCIO
PENETRAÇÃO TRABALHADA 60X À 25°C	ASTM D 217	265-295
COR VISUAL	ASTM D 1500	CASTANHO
PONTO DE GOTA °C	ASTM D 566	>95°C